

theFAN™

El mejor complemento para cualquier efecto atmosférico

Diseñado para trabajar conjuntamente con nuestros generadores profesionales o como unidad autónoma, theFan™ es un ventilador digital versátil, de 100 vatios, ultra-compacto y de velocidad variable.



CARACTERÍSTICAS

- Velocidad variable y flujo de aire hasta 850 CFM
- Utilizado independientemente o con opciones de montaje variables
- Detección automática de voltaje universal de 100-250 V CA, 50/60 Hz, monofásico
- Nivel de ruido a 1 metro (3,3 pies) : 64 db a velocidad máxima
- Interfaz de usuario LCD a 4 botones, USITT DMX512, conectores XLR-5 y conforme RDM
- Un-canal modo estándar, o dos-canales modo quiet (silencioso)

ESPECIFICACIONES

Mecánico	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilador de 3 palas • Inclinación : 270° • Velocidad variable • Flujo de aire : 850 CFM • Nivel de ruido : 64 db a velocidad máxima • Toma de pinza Omega • Hueco para tornillo métrico M12 	<ul style="list-style-type: none"> • Hueco para tornillo imperial 0,5" • Dos agarraderas • Control a 4 botones con pantalla LCD • Peso neto total: 6,8kg (15 lb) • Tamaño neto total : 38 cm (15") Al x 34,5 cm (13,95") An x 25,4 cm (10") Prof • Diámetro del ventilador: 26,4 cm (10,4")
Eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> • 100 - 250 V CA, 50/60 Hz, monofásico • 100 Vatios 	
Datos	<ul style="list-style-type: none"> • 1 canal estándar USITT DMX512 • Dos conectores XLR-5 : 1 entrada, 1 salida • Controlable mediante DMX + RDM 	
Funciones digitales	<ul style="list-style-type: none"> • Velocidad pre-establecida como unidad autónoma • Valor DMX 	
Accesorios	Cofre de transporte	
Certificado	Certificado CE, aprobado CSA y UL	